

MODELO		GES9ECOFLW-R32		GES12ECOFLW-R32		GES18ECOFLW-R32		GES24ECOFLW-R32	
MODO OPERACIÓN		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph		220 / 50 / 1		220 / 50 / 1		220 / 50 / 1	
Capacidad Nominal		Btu/H		9000		12000		18000	
Capacidad Mínima		Btu/H		2.388 / 2.388		2.559 / 2.559		2.730 / 2.730	
Capacidad Máxima		Btu/H		10.918 / 11.089		12.966 / 15.013		18.000 / 24.000	
Consumo eléctrico nominal		Watt/ Amp		810/4.0 / 700/3.5		1059/5 / 943 /4.3		1461/6.5 / 1299/6.0	
Consumo eléctrico Máximo		Watt/ Amp		1350 / 7.0		1550 / 7.5		1900/9.5	
Eficiencias EER / COP		W/W		3.27 / 3.83		3.21 / 3.71		3.21 / 3.61	
Eficiencias SEER		W/W		5.9		5.9		5.8	
U. Interior	Caudal de Aire (SH,H,M,L,SL)*	M3/h		520/450/410/310/300		590/520/400/320/280		700/600/470/380/310	
	Nivel Ruido (SH,H,M,L,SL)**	dB(A)		40/38/34/25/23		41/37/33/26/24		44/38/35/31/25	
	Dimensiones (L,W,H)***	mm		783/185/260		783/185/260		835/200/275	
	Protección Fenolica			Blue Fin					
	Peso Neto	kg		8		8		9,5	
U. Exterior	Caudal de Aire Máximo	M3/h		1400		1950		2200	
	Nivel de Ruido	dB(A)		50		52		58	
	Dimensiones (L,W,H)	mm		710/293/450		732/330/555		802/350/555	
	Protección Fenolica			Blue Fin					
	Peso Neto	kg		21,5		25,5		28	
Rango Operación en frío		°C		18 a 43					
Rango Operación en Calor		°C		-7 a 24					
Conexión de Cañerías (Liq /Gas)		Pulgadas		1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	
Kit Cañerías		mt		3		3		3	
Distancia Cañerías (Largo /Vertical)		mt		15/10		20/10		20/10	
Área de Aplicación		m2		12 a 18		15 a 22		21 a 31	
Pre Carga R32 / Carga Adicional		kg / grxmt		0.47 /16		0.45 /16		0.75 /16	

Notas sobre Especificaciones Técnicas.

* Caudal de Aire a Velocidades SH: Super Alta, H: Alta, M: Media, L: Baja, SL: Super baja

** Niveles de Ruido a Velocidades SH: Super Alta, H: Alta, M: Media, L: Baja, SL: Super baja

*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto